

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CHIOSCO C418 / C518

Studiato per installazioni all'aperto, il pannello a messaggio variabile CHIOSCO Cx18 è indicato per installazioni in aiuole, rotatorie e piazze e può fungere anche come dissuasore o delimitatore di zone. Grazie al design sobrio, elegante ed al sistema di fissaggio su plinto la struttura risulta di facile installazione ed integrazione con qualsiasi tipo di arredo urbano. E' realizzato in conformità delle normative vigenti usando materiali trattati con anticorrosivo e verniciati a polvere.

Il frontale in Lexan antiriflesso e antisfondamento garantisce la massima sicurezza e durata nel tempo. Dotato di sistema per regolazione automatica della luminosità orologio e datario. Grazie alla bassa tensione di alimentazione (24Vac) l'unità garantisce il massimo della sicurezza elettrica e in caso di atto vandalico non potrà causare folgorazioni.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	CHIOSCO C418	CHIOSCO C518
CODICI MEPA		“
DIMENSIONI (L x H x P)	140 x 190 x 10 cm	“
AREA VISIBILE DISPLAY	122 x 76 cm	“
PESO	70kg	“
FISSAGGIO	Plinto o Pavimento	“
COLORE	Antracite	“
MATERIALE STRUTTURA	Ferro Zincato e Alluminio	“
PANNELLO FRONTALE	Lexan antiriflesso	“
ALIMENTAZIONE / CONSUMO	24Vac / 170Watt	24Vac / 180Watt
TABELLA PERSONALIZZATA	120 x 22cm	120 x 12cm
COLORE LED	Ambra	“
LUMINOSITA'	4000 mcd	“
RIGHE / CARATTERI	4/18	5/18
DISTANZA LETTURA	da 2 a 40mt	“
GESTIONE	Tramite messaggi SMS o WiFi	“
SIM	Qualsiasi gestore GSM/GPRS	“
MEMORIA	67 Messaggi	68 Messaggi
LUMINOSITA' AUTOMATICA	Si	“
OROLOGIO / DATARIO	Si	“
TERMOMETRO	Interno (esterno opzionale)	“
INTERFACCE OPZIONALI	Wi-Fi e Bluetooth	“
DIAGNOSTICA	Remota	“
SOFTWARE GESTIONE	App per Android Gratuita	“